



Ø 140 mm
Ø 5.5"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,38 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,38 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica inH ₂ O
	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	
0	610	5,5	360	590	5,3	348	0
5	540	5,7	319	470	5,2	277	0,2
7,5	500	5,7	295	410	5,3	242	0,3
10	470	5,8	277	330	5,4	195	0,4
12,5	410	5,9	242	250	5,7	148	0,5
15	340	6,1	201	220	5,9	130	0,6
17,5	280	6,1	165	190	6,2	112	0,7
20	230	6,3	136	140	6,2	83	0,8
25	160	6,5	94	80	6,5	47	1
30	0	6,9	0	0	6,6	0	1,2

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.